



機器名	仕様	
スリット セーバー	型式	SS-1212(両駆動)
	ケーシング	材質: SUS304 板厚: 6.0mm
	回転軸	材質: SUS304 (27軸)
スクリーン	流路幅	(1180)
	回転構円板	12列 材質: SUS301-CSP t0.5mm
	開口目開き	1.0mm
駆動装置	電動機直結型減速機 中空軸 三相高効率モーター 三相200V 0.75kW 1台 減速比 1/150 回転数 9.6/min(50Hz) 11.5r/min(60Hz) 定格電流値 4.29A(50Hz) 3.73A(60Hz) E種絶縁 全閉屋外扇形 塗装色 メーカー標準色	

*モーター逆転禁止

参考図面

流入口接続部

*あくまで参考図であり、予告なく変更することがございます。

△	-	・	-	製図	-	-
③	-	・	-	DRAWING	-	-
②	-	・	-	設計	-	-
①	-	・	-	DESIGNED	-	-
△	-	・	-	検図	-	-
△	-	・	-	CHECKED	-	-
記号	年月日	記事	訂正者	承認	-	-
MARK	DATE	CONTENT	REVISED	APPROVED	-	-



株式会社 研電社
KENDENSHA Co.,Ltd

品番/ITEM NO.	型式/MODEL	図面名称/DRAWING NAME	装置名称/UNIT NAME	単位 UNITS	尺度 SCALE	サイズ SIZE	変更回数 REV.
-	SS-1212	外形図	濃縮機	mm	1:15	A3	△
工番/JOB NO.	図面番号/DRAWING NO.	御客様社名/CLIENT	投影法 PROJECTION	年月日 DATE			
-	-	-	第一角法 1st Angle	2021-01-06			